

Leica DISTO™

Caractéristiques techniques Leica DISTO™

Réf.	DISTO™ D1 705 583	DISTO™ D2 705 576	DISTO™ X310 705 562	DISTO™ D410 705 559	DISTO™ D510 705 564	DISTO™ D810 touch 705 567
Précision de mesure typ.	± 2,0 mm	± 1,5 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm	± 1,0 mm
Portée	0,2 m - 40 m	0,05 m - 100 m	0,05 m - 120 m	0,05 m - 150 m	0,05 m - 200 m	0,05 m - 250 m
Power Range Technology™ (mesures de grandes distances d'env. 80 à 100 m sans plaque de mire)		✓	✓	✓	✓	✓
Déclencheur			✓	✓	✓	✓
Ecran d'affichage éclairé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Talon orientable		automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Localisateur numérique				zoom 4x	zoom 4x	zoom 4x
Ecran couleur haute résolution				✓	✓	✓
Appareil photo grand angle						✓
Capteur d'inclinaison			360°		± 360°	± 360°
Filetage pour trépied			✓	✓	✓	✓
Interface Bluetooth®	Bluetooth® smart	Bluetooth® smart			Bluetooth® smart	Bluetooth® smart
Logiciel DISTO™ transfer					✓	
App gratuit	✓				✓	✓
Étanchéité	IP 54	IP 54	IP 65	IP 65	IP 65	IP 54
Alimentation	2 x 1,5 V, AAA	2 x 1,5 V, AAA	2 x 1,5 V, AAA	2 x 1,5 V, AA	2 x 1,5 V, AA	Li-Ion accus
Dimensions	115x43,5x23,5mm	114x50x27mm	122x55x31mm	143x58x29mm	143x58x29mm	164x61x31mm
Poids	87 g	126 g	155 g	198 g	198 g	238 g

Fonctions						
Mesure de distances	jusque 40 m	jusque 100 m	jusque 120 m	jusque 150 m	jusque 200 m	jusque 250 m
Mesure de surfaces, volumes		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction surface murale		✓	✓	✓	✓	✓
Mesure minimum, maximum		✓	✓	✓	✓	✓
Fonction triangle/angle solide			✓		✓	✓
Smart Horizontal Mode™			✓	✓	✓	✓
Fonction de Pythagore		✓	✓	✓	✓	✓
Addition, soustraction		✓	✓	✓	✓	✓
Mesures de trapèze					✓	✓
Relevé de profil de terrain					✓	✓
Mesure continue de hauteur			✓		✓	✓
Mesure de verticale inclinée					✓	✓
Mesure sur photo						✓
Ecran tactile						✓
Boussole						✓